

Castolin Eutectic
Eutectic Castolin

Мессер Эвтектик Кастолин

Россия, 115191, Москва
ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 9



ФЛЮСЫ

	Жид.	ПРИПОИ																					
		AlutIn 51L	AlutIn 51	Castolin 157	Castolin 1827	Castolin RB 5246 (Ag 0%)	Castolin RB 5280 (Ag 2%)	Castolin RB 5286 (Ag 5%)	Castolin RB 5283 (Ag 15%)	Castolin 16	Castolin 18	Castolin 185	Castolin 21	Castolin 190	190 AI (паста)	Castolin 192 FBK	EcoBraz 38220	EcoBraz 38225	EcoBraz 38230	EcoBraz 38240	EcoBraz 38245	EcoBraz 38249NiMn	
AlutIn 51L	o	o	o	o	o																		
Castolin 157 / 157A / 157 N	o	o	o	o																			
Castolin 16									o														
Castolin 18									o	o													
Castolin 21												o											
Castolin 190 / 190NH												o											
Castolin 6000 FP																	o	o	o	o	o	o	o
Castolin 1802 (PF) Atm																	o	o	o	o	o	o	o
Castolin 192 NX																	o						
Castolin 5000 FX																							
Castolin 1802 (N, HF) Atm																							
Castolin 6000 FX																							
Castolin 1703																							

• - рекомендованное сочетание; o - допустимое сочетание; ◇ - можно применять как дополнительный флюс

Для получения более подробной информации по продукции посетите наш website

www.mec-castolin.ru



ГОРЕЛКА CT27

Универсальная газовая горелка предназначена для работы с баллонами **MAP//Pro™** и **GAS//Pro™**; Температура пламени ± 2000°C. Редуктор давления, обеспечивающий постоянную мощность пламени, встроен в прочный и легкий эргономичный корпус. Имеется регулятор давления газа и кнопка фиксации пламени. Сменные медные сопла для легкой очистки. Время автономной работы: **1 час 45 минут.**

Специальные предложения

Набор 1 CT27	Набор 2 CTK27	Набор 3 Box CTK27
Ref. ESC. 757730	Ref. ESC. 757779	Ref. ESC. 757780
Стандартное пламя Циклонное пламя Супер циклонное пламя		Стандартное пламя Циклонное пламя Супер циклонное пламя

1 горелка CT27
3 сопла
1 металлическая подставка

1 горелка CT27
1 сопло с супер циклонным пламенем
1 баллон Gas//Pro
1 металлическая подставка

1 горелка CT27
3 сопла
2 баллон Gas//Pro
1 металлическая подставка в пластиковом кейсе

ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ И АКСЕССУАРЫ



Горелка 4000 Flex

Самая мощная горелка среди компактных станций (ESC.663033).
Температура пламени 3100°C.
Комплект рассчитан на автономную работу (при расходе 100л/час):
Баллон с кислородом - 1 час; Баллон с газом MAP//Pro - 4 часа.



Горелка 3000 Flex

Универсальная станция для пайки Castolin 3000 FLEX (ESC.600825)
Температура пламени 3050°C.
Комплект рассчитан на автономную работу (при расходе 100л/час):
баллон с кислородом - 30 мин; баллон с газом 1450 - 1 час.



Горелка 2000 Flex

Самая компактная и легкая станция для пайки Castolin 2000 FLEX (ESC.756156). Температура пламени 3050°C.
Комплект рассчитан на автономную работу (при расходе 100л/час):
Баллон с кислородом - 30 мин;
Баллон с газом 1450 - 1 час.



Горелка CT-26

Профессиональная высокопроизводительная газовая горелка предназначена для работы с баллонами MAP//Pro™ и GAS//Pro™. Встроенный редуктор давления обеспечивает постоянную мощность пламени с темп. до 2000°C. Регулятор давления газов и кнопка фиксации пламени.

Горелка 1450

Горелка для пайки с пьезоподжигом, предназначенная для ведения работ в любых пространственных положениях. Сменный баллон заправлен легковоспламеняемой пропан-бутановой смесью 1450 - 220 гр. (ESC.600069). Температура пламени 1800°C. Автономная работа - 90мин.



Горелка 3050

Набор для пайки с пьезоподжигом KIT3050, позволяет вести работы в любых пространственных положениях. Сменный алюминиевый баллон заправлен легковоспламеняемой смесью 3050 на основе пропана (ESC.600069). Газ не содержит бутадиев. Температура пламени 1900°C. Автономная работа - 120 мин.



Паяльная лампа

Горелки со сменными картриджами. Предназначены для мягкой пайки, термообработки и других хозяйственных работ. Сменный прокальваемый картридж Butan 500 (ESC.600455) поставляется в комплекте с горелкой. Температура пламени 1700°C.




Castolin 500 Flex

Горелки со сменными картриджами. Предназначены для мягкой пайки, термообработки и других хозяйственных работ. Температура пламени 1700°C.
Горелка с гибким шлангом.



AutoFlam0

Кислородно-Ацетиленовая горелка оснащенная 5-ю сменными соплами с производительностью 100, 160, 250, 315 и 400 литров в час. Длина 320мм. Вес 350гр. Рабочее давление: Кислород 0,8-1,5 бар; Ацетилен 0,2-1,5 бар. Набор: горелка AutoFlam0 - 1шт, 5 сменных сопел. ESC.663032



Термозащитный экран Xuper Thermique

Огнеустойчивый экран для пайки. Высочайшая защита от воздействия высоких температур. Размер коврика 200x280мм. Упаковка: 3шт. Castolin Eutectic также поставляет термозащитные экраны **Protermique** и **Calor Stop +**. Размеры и свойства экранов уточняйте у менеджеров Castolin Eutectic.



Абразивная ткань Castonet

Абразивные ткани на основе акриловых соединений, специально предназначенные для удаления оксидов и других загрязнений с поверхности соединения до и после пайки. Не оставляет минеральных частиц препятствующих пайке. Ткань многоразовая, остатки оксидных кленов легко смываются водой.
Размер 130x100мм. В упаковке 5 листов.



Гель CALOR STOP, Детектор течи LEAK DETECTOR, Спрей смазка LUBRICANT, Активная защита от коррозии спрей Galvanisation, Защита от сварочных брызг спрей ANTI-ADHERENT

Подробности уточняйте у менеджеров Castolin Eutectic.